



Documentație tehnică TERMINAL ÎNTRARE

TERMINAL DE COMANDĂ ȘI CONTROL PENTRU MANAGEMENT PÂRCARE DESTINAT SENSULUI DE INTRARE

Acest terminal destinat accesului pe sensul de intrare face parte din sistemul de management al parcărilor, prevăzut cu emitere de tichete, citire de carduri sau tag-uri, cu afișaj informativ pentru utilizator și interfon IP, fiind prezentat în culori negru și gri.

Carcasa din oțel presat, acoperită cu pulbere, cu prindere în patru puncte. Ecran LCD color de 5,1 inch care afișează instrucțiuni simple pentru utilizator.

Cititorul TWN4 MultiTech permite citirea aproape oricărui tip de carduri și/sau taguri de 125 kHz / 134,2 kHz și 13,56 MHz.

Imprimanta termică de mici dimensiuni, directă, fiabilă și de mare viteză, pentru tipărirea nesupravegheată de chitanțe, bilete sau cupoane. Interfon IP incorporat cu buton de apelare.

Modulul de buclă permite detectarea vehiculelor sau a obiectelor metalice care intră în câmpul unei bucle de inducție.

Dotat cu trei surse pentru alimentări diverse având tensiuni de 5V, 12V, 24V de mare fiabilitate.

Switch intern POE Gigabit + Link de fibră optică care permite conectarea echipamentelor interne precum și conectarea camerei LPR și a camerei video de supraveghere ansamblu insulă intrare.

Are incorporat un termostat pentru menținerea temperaturii optime în interiorul carcasei.

DATE TEHNICE

ECHIPAMENTE AUXILIARE

imprimanta termica VKP80III-250mm/s

cititor carduri TWN4Multi - 125 kHz

- 134,2 kHz

- 13,56 MHz

surse de alimentare - DC - MDR40-5 5V

- MDR60-12 12V

- MDR60-24 24V

termostat NSYCCOTH 30-60

interfon TCS ASI91000 IP

comunicatii 8POE+1GB

DATE ELECTRICE

panou de control CONTROLLER SMARTPARK

alimentare VAC 230

consum A 2,48

puterea absorbita W 570

surse integrate 5,12,24V

DATE GENERALE

grad de protectie IP54

dimensiuni (L-D-H) mm 475-179-1190

greutate kg 32

temperatura de lucru °C -20...+ 55

DATE DE CONTACT

 (+40) 741 132 324

 contact@smartparker.ro

 www.smartparker.ro

SmartParker © 2024 Toate drepturile rezervate.