



Documentație tehnică BARIERĂ

BARIERA RUTIERĂ CU LUMINĂ INTERMITENTĂ PE AMBELE PĂRȚI CU BRAȚ DE 3m

Corp barieră, motor 24 Vdc, cu centrală incorporată, cu receptor integrat, cu encoder, led intermitent dublu incorporat. Pentru braț de 3 m și racord pentru brațe inclus.

Pentru utilizare intensivă, pentru soluții private și publice. Iluminat cu design albastru pe ambele fețe ale acesteia. Arc dublu pentru a contracara mișcarea și a o face mai fluentă. Cutie universală: bara poate fi instalată atât la dreapta, cât și la stânga. Posibilitatea de a seta viteze diferite în mișcarea de deschidere și închidere.

Este dotată cu unitate de control 24 Vdc CT10224 cu display integrat. Encoder pentru detectarea obstacolelor și inversarea imediată a cursei. Trepte și pârgii robuste pentru o funcționare fiabilă în timp.

Modul de economisire a energiei. Receptor integrat. Acoperire epoxidică anti-raze UV. Se fixează pe placa de ancorare cu țije de înfigere în beton.

DATE TEHNICE

DATE MECANICE

cuplu Nm 40
ciclu de lucru % 50
timp de deschidere la 90° sec 1

DATE ELECTRICE

panou de control CT10224F
alimentare Vac 230
consum A 1,6
puterea absorbită W 330
lumini integrate da

DATE GENERALE

grad de protecție IP 54
dimensiuni (L - D - H) mm 400 - 280 - 1188
greutate kg 62
temperatura de lucru °C -20 + 55
lungime maxima a brațului m3, lungimea utila 2,74m

DATE DE CONTACT

☎ (+40) 741 132 324

✉ contact@smartparker.ro

🌐 www.smartparker.ro

SmartParker © 2024 Toate drepturile rezervate.