



Documentație tehnică
TERMINAL IEȘIRE

TERMINAL DE COMANDĂ ȘI CONTROL PENTRU MANAGEMENT PÂRCARE DESTINAT SENSULUI DE IEȘIRE

Acest terminal destinat accesului pe sensul de ieșire face parte din sistemul de management al parcarilor, prevăzut cu un scanner omnidirecțional din clasa premium. Motorul de scanare de tip imager oferă o citire intuitivă și rapidă a codurilor de bare 1D și 2D, inclusiv QR Code. Tehnologia Green Spot, patentată de Datalogic, este implementată și în acest model, împreună cu un modul de iluminare pentru utilizare în medii întunecate și un modul de tip 4-Dot aimer pentru o citire mai precisă a codurilor de bare. Permite citirea cardurilor sau tag-urilor, dispunând de un afișaj informativ pentru utilizator și interfon IP, având culori negru și gri.

Carcasa din oțel presat, acoperită cu pulbere, este fixată în patru puncte. Ecranul LCD color de 5,1 inch afișează instrucțiuni simple pentru utilizator. Cititorul TWN4 MultiTech permite citirea aproape oricărui tip de carduri și/sau taguri de 125 kHz / 134,2 kHz și 13,56 MHz. Interfonul IP încorporat include un buton de apelare. Modulul de buclă permite detectarea vehiculelor sau a obiectelor metalice care intră în câmpul unei bucle de inducție.

Terminalul este dotat cu trei surse pentru alimentări diverse având tensiuni de 5V, 12V, 24V de mare fiabilitate. Un switch intern POE Gigabit + Link de fibră optică permite conectarea echipamentelor interne precum camera LPR și camera video de supraveghere pentru ansamblul insulei de ieșire. Dispune de un termostat încorporat pentru menținerea temperaturii optime în interiorul carcasei. Acest terminal poate fi livrat și în varianta care facilitează dotarea cu POS, pentru efectuarea plății direct la terminal.

DATE TEHNICE

ECHIPAMENTE AUXILIARE

imprimanta termica VKP80III-250mm/s

cititor carduri TWN4Multi - 125 kHz

- 134,2 kHz

- 13,56 MHz

surse de alimentare - DC - MDR40-5 5V

- MDR60-12 12V

- MDR60-24 24V

termostat NSYCCOTH 30-60

interfon TCS ASI91000 IP

comunicatii 8POE+1GB

DATE ELECTRICE

panou de control CONTROLLER SMARTPARK

alimentare VAC 230

consum A 2,48

puterea absorbita W 570

surse integrate 5,12,24V

DATE GENERALE

grad de protectie IP54

dimensiuni (L-D-H) mm 475-179-1190

greutate kg 32

temperatura de lucru °C -20...+ 55

DATE DE CONTACT

 (+40) 741 132 324

 contact@smartparker.ro

 www.smartparker.ro

SmartParker © 2024 Toate drepturile rezervate.