



# Documentație tehnică AUTOMAT DE PLATA DE EXTERIOR

# AUTOMAT DE PLATĂ CU BANCNOTE, MONEDE, CARD BANCAR ȘI VALIDARE TICHETE

Automat de plată destinat validării de tichete, special creat pentru montarea la exterior, foarte robust și având o construcție antivandal, acesta face parte din sistemul de management al parcărilor, prevăzut cu un scanner omnidirecțional din clasa Premium. Ingenico Self 4000 (neinclus) permițând tranzacțiile EMV Chip și PIN, MagStripe.

Tranzacțiile sunt mai simple, mai rapide și mai sigure. De asemenea, respectă standarde precum MasterCard PayPass™, Visa Carduri fără contact PayWave™ și EMV.

Carcasa din oțel presat, acoperită cu pulbere, cu închidere în 3 puncte. Ecran tactil de 13 inch cu computer integrat și hard disk SSD. Cutie pentru numerar care se poate încuia, detașabilă, și care conține până la 400 de bancnote.

Modul de reciclare cu două denominații, până la 100 de bancnote în fiecare. INGENICO self 4000 permite tranzacțiile EMV Chip și PIN, MagStripe cu respectarea standardelor de securitate.

Modul cu două buncăre. Până la 400 de monede pe buncăr, în medie, pentru o monedă cu diametrul de 24 mm și grosimea de 2,8 mm.

Viteza medie de plată este de 5,6 monede/s, atingând o viteză maximă de 8 monede/s pentru diametre mai mici. Software-ul cu funcție anti-blocare și detectarea consumului de curent. Inversează rotirea motorului timp de 1,5 s, în caz de defectare, pentru a elimina blocajul. Funcție „anti-cave” pentru a evita lipsa de monede. Rotația motorului este inversată pentru a amesteca toate monedele din buncăr astfel încât să ajungă la disc. Informare punct de plată cu lumină indicatoare de culoare albastră. Pregătit pentru instalare la exterior, dar necesită un acoperiș pentru evitarea acțiunii directe a intemperiilor.

## DATE TEHNICE

### ECHIPAMENTE AUXILIARE

imprimantă termică Gryphon GFS4400  
Cutie de numerar L: 120 – 170mm  
surse de alimentare DC

### DATE ELECTRICE

panou de control CTR SMP  
alimentare Vac 230  
consum A 3,48  
puterea absorbită W 800  
surse integrate 5,12,24V

## DATE GENERALE

grad de protecție IP 50  
dimensiuni (L - D - H) mm 560x990x1940  
greutate kg 90  
temperatura de lucru °C -15...+45  
interfon TCS ASI91000 IP  
comunicații POE 8POE+1GB  
Cash SMP  
W: 62 – 85mm  
~400 bancnote  
MDR40-5 5V  
MDR60-12 12V  
MDR60-24 24V

\*elementele pentru plata bancara se achiziționează separat

## DATE DE CONTACT

 (+40) 741 132 324

 [contact@smartparker.ro](mailto:contact@smartparker.ro)

 [www.smartparker.ro](http://www.smartparker.ro)

SmartParker © 2024 Toate drepturile rezervate.