



Documentație tehnică
AFIȘAJ LED

AFIŞAJ LED CU POSIBILITATEA DE AFIŞARE PE 3 SAU MAI MULTE LINII, CARACTERE SAU PICTOGRAME

Afişajul LED oferă o facilitate superioară de utilizare și integrare cu serverul TCP/IP activat imediat, pentru a vă simplifica configurarea. Interfețele ușor de programat elimină necesitatea de hardware suplimentar pentru efectuarea setărilor.

Utilizați oricare dintre fonturile disponibile, text sau grafice încorporate, pentru a crea mesajul dorit. Adăugați dinamism cu efectele de intrare și ieșire predefinite. Introduceți date în mesaje, beneficiind de actualizări dinamice ale datelor în timp real. Fiecare mesaj poate include text static, date live, elemente din baze de date, ceasuri, grafică bitmap sau combinații ale acestora.

LEDs: Array 64x160.
LEDs – 10240 pixels.
LEDs – Full Color
Dot Pitch of LEDs: 10mm.
Processor: ARM A8 at 1GHz
Memory: 1GB SDRAM

DATE TEHNICE

DATE AUXILIARE

Suport stâlp SP SMP, 4 puncte de fixare
cu gaura 8mm
Ușa de acces 2 bucăți
Surse de alimentare DC redundante

DATE ELECTRICE

panou de control CTR SMP
alimentare VAC 230
consum A 3,48
puterea absorbită W 800
surse integrate 12 V

DATE GENERALE

grad de protecție IP 54
dimensiuni (L - D - H) mm 960x140x480
greutate kg 29
temperatura de lucru °C -34...+65

DATE DE CONTACT

☎ (+40) 741 132 324

✉ contact@smartparker.ro

🌐 www.smartparker.ro

SmartParker © 2024 Toate drepturile rezervate.